

BT 2025 S ir BT 2025 S PLUS

Bentonitinė brinkstanti juosta

Hidroizoliacinė juosta BT 2025 S sudaryta iš natūralaus natrio bentonito ir butilo gumos. Sumontuota technologinėje siūlėje ši brinkstanti juosta sudaro patikimą apsaugą nuo vandens prasiskverbimo. Ji patikimai apsaugo nuo prasiskverbimo net keičiantis vandens lygiui. BT 2025 S PLUS juosta papildomai apsaugota plėvele nuo priešlaikinio brinkimo

Techniniai duomenys

Įpakavimas: Dėžėje 6 ritiniai po 5 metrus
 Medžiaga: 75% gamtinis natrio bentonitas ir 25% butilo kaučiukas
 Matmenys: 20mm x 25mm
 Svoris: apie 0,5kg/m

Savybės

Bentonitinė brinkstanti juosta BT 2025 S yra pagaminta iš bentonito, skirta darbo siūlių sandarinimui.

- Paprastas montavimas pritvirtinant tinklelį;
- Pilnas kontaktas su siūle;
- Apsauga nuo mechaninio pažeidimo dėka metalinio tvirtinimo tinklelio;
- Tinka, kur yra kintantis vandens lygis.

Panaudojimas

Bentonito brinkstanti juosta BT 2025 S skirta technologiniu siūlių sandarinimui tiek požeminėse, tiek viršžeminėse konstrukcijose.

Montavimas

Bentonito brinkstanti juosta BT 2025S tvirtinama siūlės viduryje arba esant konstrukcijos storiui >60 cm tvirtinama apie 25 cm nuo vandens patekimo pusės. Atstumas iki krašto negali būti mažesnis kaip 8 cm. Tvirtinama metalinio tinklelio pagalba, kuriuo juosta ištiesai prispaudžiama prie paviršiaus. Tinklelis prie betono tvirtinamas prikaland. Esant labai nelygiam betono paviršiui naudojama išlyginamoji mastika. Juostų galus reikia stipriai tarpusavyje suspausti, bet neperdengti.

