



IKO PRO REPAIR COMPOUND

Staigiai sustabdo atsiradusius pratekėjimus stogo dangoje ir lietaus nuvedimo sistemoje. Specialiai sukurtas skubiam remontui net atšiauriomis oro sąlygomis. IKO PRO REPAIR COMPOUND padeda suremontuoti netikėtai atsiradusius pratekėjimus, kol jie nepadarė žalos namui. Atlikus skubų remontą su šia mastika galima ilgiau laukti planinio stogo dangos remonto. Puikiai sukimba su bituminėmis stogo dangomis, metalu, mediena, akmeniu, plastiku ir betonu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pirmiausia suraskite pratekėjimą. Pratekėjimai dažniausia atsiranda prie kaminų, sienų, stoglangių, lietaus nuvedimo sistemų, pažeidus stogo hidroizoliaciją ar atsiklijavus hidroizoliacinių membranų siūlėms. Kietu šepėčiu nuo paviršiaus nuvalykite visas atsiklijavusias, atskilusias medžiagas bei nešvarumus, lapus, sniegą, vandens perteklių.

Pelėsius ir sąmanas nuvalyti specialiomis priemonėmis. Porėtus paviršius ir bitumines dangas pirmiausia nugruntuoti IKO PRO FAST DRY PRIMER gruntu.



NAUDOJIMAS

Mentele dėkite IKO PRO REPAIR COMPOUND mastiką ant probleminės vietos ir stipriai įspauskite. Palikite suremontuotą vietą atvirą, kad mastika sudžiūtų. Kai oro sąlygos pagerės, rekomenduojama suremontuotą vietą uždengti bitumine membrana, kad remontas būtų ilgaamžis. Paviršiai ir įrankiai valomi su su vaitspiritu.

SVARBU: jei akivaizdu, kad pratekėjimai atsiranda dėl pasenusios stogo dangos ar netinkamos stogo konstrukcijos, rekomenduojama atidžiau inspektuoti visą stogo paviršių ir atlikti viso stogo remontą geru, sausu oru. Jei abejojate, kreipkitės į profesionalius stogdengius.



TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	juoda
Tankis	±1,3g/cm ³
Kietųjų dalelių	±86%
Klampumas	309.000-433.000 mPas
Pakuotė	5 kg

SĄNAUDOS

Priklausomai nuo trūkio ar siūlės gylio ir remontuojamo defekto dydžio, ~1,3 m² su pakuote, dengiant 3 mm storio sluoksniu

SAUGOJIMAS

Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje, sausoje patalpoje, galiojimo laikas – 3 metai. Saugoti nuo ugnies. Pradarytas talpas reikia sandariai uždaryti ir teisingai sandėliuojant galima produktą iš tokios pakuotės sunaudoti vėliau. Vengti išsiliejimo, visada sandėliuoti ir transportuoti vertikaliaje pozicijoje.

Šiuose techninių duomenų lapuose pateikta informacija paremta gamintojo turima patirtimi ir gera valia, tikintis, kad produktas bus naudojamas pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, normaliomis sąlygomis ir tikintis, kad produktas sandėliuojamas ir transportuojamas teisingai. Aukščiau pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti garantija panaudojimui konkrečiame objekte dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų, įskaitant skirtingų medžiagų naudojimą, skirtingų pagrindų konstrukcijas ir pan. Todėl gamintojas ir tiekėjas negali būti atsakingas už produkto panaudojimą konkrečiomis sąlygomis. Turint klausimų dėl produkto panaudojimo konkrečiu atveju, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Prieš naudojimą būtina perskaityti naujausią techninių duomenų ir saugos duomenų lapų versiją. Dėl jų gavimo kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.