

TAMKO / TAM-PRO PLASTIŠKA TIRŠTA MASTIKA

Tiršta mastika stogų remontui. Sudėtyje yra specialių bitumų, skvarbių tirpiklių ir armuojančio pluošto. Išdžiūvusi suformuoja patvarią, bet lanksčią dangą, leidžiančią minimalius konstrukcinius susitraukimus ir išsiplėtimus. Atspari rūgštims ir šarmams. Sukimba su visais švariais paviršiais, išskyrus produktus akmens anglies dervos pagrindu.
100% BE ASBESTO!



NAUDOJIMAS

Produktas naudojamas tiek naujoje statyboje, tiek remontui. Tinka sandūrų sandarinimui, čerpių pritvirtinimui. Puikiai hidroizoluoja naujus ir senus paviršius. Didesniam remontui galima naudoti armuojantį stiklo pluošto audinį.

DENGIMAS

Dengiama mentele, vienu litru mastikos padengiant 0,3 m² paviršiaus, 0,3 cm storio sluoksniu.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖS*

	Vertė	Bandymų metodas
Kietųjų dalelių (nelakių), %	75-85	D 4586
Lakiųjų dalelių, %	15-25	D 4586
Užsiliepsnojimo temperatūra, °C	37,8	D 92
VOC gr/l	300	
Bitumo,%	35-65	D 4

*Nurodytos nominalios vertės

STANDARTAI

ASTM D 4586 standartas stogo dangoms.