

# TAMKO / TAM-PRO / TAM-SEAL TIRŠTA MASTIKA SAUSIEMS IR ŠLAPIEMS PAVIRŠIAMS

Tiršta mastika stogų remontui su specialiais priedais, pagerinančiais sukibimą su šlapiais paviršiais. Sudėtyje yra specialių bitumų, skvarbių tirpiklių ir armuojančio pluošto. Išdžiūvusi suformuoja patvarią, bet lanksčią dangą, leidžiančią minimalius konstrukcinius susitraukimus ir išsiplėtimus. Sukimba su visais švariais paviršiais, išskyrus produktus akmens anglies dervos pagrindu.  
**100% BE ASBESTO!**



## NAUDOJIMAS

Produktas naudojamas tiek naujoje statyboje, tiek remontui. Tinka sandūrų sandarinimui, čerpelių pritvirtinimui. Puikiai hidroizoluoja naujus ir senus paviršius. Didesniam remontui galima naudoti armuojantį stiklo pluošto audinį.

## DENGIMAS

Dengiama mentele, vienu litru mastikos padengiant 0,3 m<sup>2</sup> paviršiaus, 0,3 cm storio sluoksniu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SAVYBĖS\*

	Vertė	Bandymų metodas
Kietųjų dalelių (nelakių), %	75-85	D 4586
Lakiųjų dalelių, %	15-25	D 4586
Užsiliepsnojimo temperatūra, °C	37,8	D 92
VOC gr/l	300	
Bitumo,%	35-65	D 4

\*Nurodytos nominalios vertės

### STANDARTAI

ASTM D 4586 standartas stogo dangoms.

ASTM D 3409 standartas drėgnų ir šlapųjų bituminių stogų remontui.