

## ULTRACRETE INSTABAND ECO

### *Juosta kelio siūlėms sandarinti*

#### Savybės ir privalumai

- patikimai sandarina siūles ir trūkius keliuose
- neslystanti
- iškart apsaugo siūlę nuo vandens įsiskverbimo
- apsaugo trūkį nuo tolesnio skilimo
- lengvai naudojama
- eismas galimas iškart po įrengimo



#### Panaudojimas

Ultracrete Instaband ECO – termoplastinė juosta siūlėms ir trūkiams keliuose sandarinti, apsauganti nuo vandens įsiskverbimo ir tolesnio trūkio didėjimo.

Ultracrete Instaband ECO juosta tiekama 5 metrų ilgio rulonais, 35mm pločio (prispaudus susiformuoja 40mm juosta) x 3mm storio.

#### Paruošimas

Ultracrete Instaband ECO lengvai naudojama ant asfalto dangų. Svarbiausia – užtikrinti, kad paviršius švarus, sausas, be dulkių, chemikalų ir kitų sukibimą silpninančių medžiagų. Dengiant juostą ant betono, paviršių reikia nuogruntuoti.

#### Naudojimas

Paviršių pašildykite, kad visiškai išgaruotų drėgmė. Nulupkite Ultracrete Instaband ECO juostos apsauginę plėvelę ir guldykite ant siūlės. Kai siūlė reikiamoje vietoje, pašildykite ją popano degikliu. Laikykite degiklį maždaug 200-400mm nuo juostos. Juostą šildykite tolygiai, neperkaitinkite. Ultracrete Instaband ECO juosta kaitinama, kol atsiranda puslės ir ji pradeda tirpti. Priklausomai nuo oro temperatūros, Ultracrete Instaband ECO atvės ir sukietės per 5-10 minučių. Tada patikrinkite, ar trūkis gerai užsisandarino, pabandant peiliu ar kitu įrankiu atkelti juostos kraštus. Jei ji lengvai kyša, pakaitinkite papildomai, kad sukibtų.

#### Pakuotė

5 metrų x 35mm x 3mm rulonai, 12 rulonų dėžėje.

#### Saugojimas

Saugokite juostą nuo tiesioginių UV spindulių, nes jų poveikyje juosta sukietės. Sandėliuokite originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje patalpoje, ne žemesnėje kaip 10°C temperatūroje, kad juostą išliktų elastinga

#### Galiojimo laikas

12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis.